

VOLGA OIL Масло Тэп-15

Всесезонное минеральное трансмиссионное масло

ОПИСАНИЕ

VOLGA OIL Масло Тэп-15 – Масло нефтяное всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники. Изготовлено на основе экстрактов остаточного и дистиллятного масел. Функциональные свойства масла улучшены благодаря введению противоизносной и депрессорной присадок. Так же может применяться для различной техники, в которой требуется применение масел класса API GL-2. как всесезонное, а для средней географической зоны - как зимнее. Обладает высокими низкотемпературными свойствами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сокращает время пуска гидросистем
- Эффективная защита от износа и коррозии
- Исключает образование отложений при высокой температуре
- Отличная фильтруемость

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для использования в системах гидропривода и гидроуправления дорожной, строительной, лесозаготовительной, подъёмно-транспортной, карьерной техники и других машинах и промышленных агрегатах, оснащенных и не оснащенных системами предпускового подогрева, работающих на открытом воздухе.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

API GL-2

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20° С, г/см ³ , не более	Не нормируется	0,8488
Кинематическая вязкость при 100° С, мм ² /с	10,0	14,31
Сульфатная зольность, %	0,3	0,31
Температура вспышки в открытом тигле, °С	185	242
Температура застывания, °С, не выше	-18	-23

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло **VOLGA OIL Масло Тэп-15** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.