



# VOLGA OIL PREMIUM 5W-40 A3/B4, SN/CF

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

## ОПИСАНИЕ

VOLGA OIL PREMIUM 5W-40 A3/B4, SN/CF - синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легкового и легкого коммерческого транспорта. Изготовлено на основе синтетических базовых масел и высокотехнологичного пакета присадок.

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежная защита двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации.
- Высокая термоокислительная стабильность обеспечивает чистоту двигателя.
- Легкий пуск двигателя при отрицательных температурах.
- Надежная защита при повышенных температурах и нагрузках.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Масло VOLGA OIL PREMIUM 5W-40 A3/B4, SN/CF предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых, малых коммерческих автомобилей и внедорожников, в том числе с турбонаддувом и каталитическими системами нейтрализации отработавших газов, где производитель рекомендует использовать масла классификации ACEA A3/B4 и/или API SN/CF в вязкости 5W-40. Рекомендовано для всесезонного применения как для новых двигателей, так и для двигателей с большим пробегом. Позволяет предотвратить протечки за счет специально подобранной рецептуры, сохраняющей эластичность материалов уплотнений.

## ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4

API SN/CF

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости SAE		5W-40
Плотность при 15 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.8464
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	15,8
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	88,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	181
Динамическая вязкость CCS, при -30 °С, мПа*с	ASTM D5293	5910
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	13,4
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	240
Температура застывания, °С	ASTM D97	- 40

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

## БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло Волга-Ойл Premium 5W-40 A3/B4 SN/CF не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.