

VOLGA OIL PREMIUM 5W-30 A3/B4, SL/CF

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

VOLGA OIL PREMIUM 5W-30 A3/B4, SL/CF - синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легкового и легкого коммерческого транспорта. Изготовлено на основе синтетических базовых масел и высокотехнологичного пакета присадок.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежная защита двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации.
- Высокая термоокислительная стабильность обеспечивает чистоту двигателя.
- Легкий пуск двигателя при отрицательных температурах.
- Надежная защита при повышенных температурах и нагрузках.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло VOLGA OIL PREMIUM 5W-30 A3/B4, SL/CF предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых, малых коммерческих автомобилей и внедорожников, с турбонаддувом и без него, где производитель рекомендует использование масел с вязкостью 5W-30 и допусками API SL/CF, ACEA A3/B4 и более ранних. Рекомендовано для всесезонного применения как для новых двигателей, так и для двигателей с большим пробегом.

Позволяет предотвратить протечки за счет специально подобранной рецептуры, сохраняющей эластичность материалов уплотнений.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4

API SL/CF

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0.8464
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	12,4
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	76,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	173
Динамическая вязкость CCS, при -30 °С, мПа*с	ASTM D5293	5680
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	13,0
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	245
Температура застывания, °С	ASTM D97	-41

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло VOLGA OIL PREMIUM 5W-30 A3/B4, SL/CF не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.